



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ "EXTRA LIFE" ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА							
ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Модел	...	72269KA(H)	72267KA(H)	72268KA(H)	72265KA(H)	72270KA(H)	72266KA(H)
Номинален обем	L	30	50	80	80	100	120
Номинално налягане	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Номинално напрежение	V~	230	230	230	230	230	230
Номинална мощност	kW	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0
Време за нагряване от 12°C до 75°C с ел. нагревател	h	1,5; 1,12; 0,75	2,5; 1,87; 1,25	4 ; 3; 2	4 ; 3; 2	5 ; 3,7; 2,5	6 ; 4,5; 3
MIX 37°C при температура на водата във водосъдържателя 75°C и температура на водата от захранващия водопровод 12°C	L	76	126	195	195	250	297
Тегло нето	kg	15 (13(H))	20 (17(H))	27 (22(H))	26.5 (21.5(H))	32 (26(H))	36 (29(H))
ВРЪЗКИ							
1: Изход (топла вода)		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (студена вода)		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор		-	-	-	-	-	-
4: Табло за управление		-	-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревателен елемент		-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРИ							
A	mm	580	780	1095	860	1035	1195
C	mm	190	190	190	180	180	180
D	mm	400	400	400	475	475	475
E	mm	80	80	80	95	95	95
F	mm	405	405	405	480	480	480
G	mm	40	40	40	40	40	40

Означения:
H - водосъдържател от неръждаема стомана