



### ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ "ЕЛДОМ" ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	...	72269(H)	72267(H)	72268(H)	72265(H)	72270(H)	72266(H)	72280M(H)	72280(H)	72281(H)
Номинален обем	L	30	50	80	80	100	120	150	150	200
Номинално налягане	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Номинално напрежение	V~	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Номинална мощност	kW	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	1,5; 2,0; 3,0	2,0; 3,0	2,0; 3,0	2,0; 3,0
Време за нагряване от 12°C до 75°C с ел. нагревател	h	1,5; 1,12; 0,75	2,5; 1,87; 1,25	4; 3; 2	4; 3; 2	5; 3,7; 2,5	6; 4,5; 3	5,6; 3,7	5,6; 3,7	7,5; 5
MIX 37°C при температура на водата във водосъдържателя 75°C и температура на водата от захранващия водопровод 12°C	L	76	126	195	195	250	297	378	378	494
Тегло нето	kg	13.5 (12(H))	18 (15.5(H))	24.5 (19.5(H))	24 (19(H))	29 (24(H))	32.5 (26.5(H))	40 (35.5(H))	44 (38(H))	49 (44(H))

#### ВРЪЗКИ

1: Изход (топла вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (студена вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4: Табло за управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревателен елемент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### РАЗМЕРИ

	mm	555	750	1065	825	1000	1165	1415	1015	1255	
A	mm	470	665	980	740	915	1080	1330	930	1170	
B	mm	145	145	145	175	175	175	175	190	190	
C	mm	385	385	385	460	460	460	460	586	586	
D	mm	80	80	80	96	96	96	96	105	105	
E	mm	400	400	400	474	474	474	474	600	600	
F	mm	32	32	32	32	32	32	32	43	43	
G	mm	-	-	-	-	-	-	-	1003	560	780
M	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Означения:

H - водосъдържател от неръждаема стомана