



СТОЯЩИ НЕЕМАИЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ 1500L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	...	BC 1500	BCS 1500	BCS2 1500
Номинален обем	L	1500	1500	1500
Номинално налягане	MPa	0,3	0,3	0,3
Площ на долен топлообменник	m ²	-	3,08	3,08
Площ на горен топлообменник	m ²	-	-	2,13
Обем на долен топлообменник	L	-	20	20
Обем на горен топлообменник	L	-	-	14
Тегло нето	kg	-	-	-

ВРЪЗКИ

Връзка	"GAS/F	BC 1500	BCS 1500	BCS2 1500
1: Вход/Изход	"GAS/F	2	2	2
2: Термостат	"GAS/F	1/2	1/2	1/2
3: Допълнителна муфта	"GAS/F	1 1/2	1 1/2	1 1/2
4: Обезвъздушаване	"GAS/F	2	2	2
5: Топлообменник долен	"GAS/F	-	1	1
6: Термостат	"GAS/F	-	1/2	1/2
7: Топлообменник горен	"GAS/F	-	-	1
8: Термостат	"GAS/F	-	-	1/2

ОЗНАЧЕНИЯ:

S - топлообменник (долен)
S2 - два топлообменника